

LUMiTENSO SZ LED TUBE T8 150

LUMiTENSO LED Tubes gehören zu den effizientesten Röhren am Markt. Ein hochwertiges Thermomanagement sorgt für eine möglichst geringe Wärmeentwicklung und größtmögliche Lichtausbeute. Ob in Geschäftsräumen, öffentlichen Einrichtungen und Privathaushalten: LUMiTENSO LED Tubes sorgen für zuverlässige, umweltfreundliche Beleuchtung ohne Abstriche bei Qualität, Lichtstärke, Design oder Komfort.


- VDE Zertifikat
- 5 Jahre Garantie
- Bis zu 80 % Stromkostensparnis
- Hochwertiges Thermomanagement mit geringer Wärmeentwicklung
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- Drehbare Endkappe mit Locksystem
- CO₂-Einsparung
- Geringe Wartungskosten
- Lange Lebensdauer
- Quecksilberfrei



LUMiTENSO LED TUBES



LED
LICHT, DAS
SICH LOHNT



TECHNISCHE DATEN

LUMITENSO SZ LED TUBE T8 150

TYPENBEZEICHNUNG

Modelname	LUMITENSO SZ LED Tube T8 150			
Artikel-Nr.	879515	878204	879478	879485
Verbrauch	24 W	24 W	24 W	24 W
Farbtemperatur	3.000 K / ww**	4.000 K / nw**	5.000 K / cw**	6.500 K / dl**
Lichtstrom	2.880 lm	3.120 lm	3.120 lm	3.070 lm
Lichtausbeute	120 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	128 lm/W
Color Rendering Index (CRI)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Abdeckung	klar	klar	klar	klar
Abmessungen	ø 26 x 1500 mm (mit Endkappe)			

**ww (warm white), nw (neutral white), cw (cool white), dl (daylight)

TYPENBEZEICHNUNG

Modelname	LUMITENSO SZ LED Tube T8 150			
Artikel-Nr.	879560	878228	879478	879485
Verbrauch	24 W	24 W	24 W	24 W
Farbtemperatur	3.000 K / ww**	4.000 K / nw**	5.000 K / cw**	6.500 K / dl**
Lichtstrom	2.640 lm	2.880 lm	2.880 lm	2.830 lm
Lichtausbeute	110 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	118 lm/W
Color Rendering Index (CRI)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Abdeckung	matt	matt	matt	matt
Abmessungen	ø 26 x 1500 mm (mit Endkappe)			

**ww (warm white), nw (neutral white), cw (cool white), dl (daylight)

ALLGEMEIN

IP-Klasse	IP20
Gewicht	455,6 g
Bauform / Sockel	T8 / G13, 180° drehbar
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Spannung	AC 100 - 277 V
Powerfaktor	≥ 0,9
Garantie	60 Monate

GRENZWERTE

Betriebstemperatur	-20 ~ 40 °C
Lebensdauer	50.000 Stunden



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten die aktuellen AGB sowie die Garantiebedingungen der SIG Solar GmbH.

Stand: 11/2014