



LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL20



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)



H	Ø	lx
0.5 m	Ø0,3 m	23298 lx
1.0 m	Ø0,7 m	5824 lx
1.5 m	Ø1,0 m	2589 lx
2.0 m	Ø1,3 m	1456 lx

H	Ø	lx
0.5 m	Ø0,6 m	10068 lx
1.0 m	Ø1,3 m	2615 lx
1.5 m	Ø1,9 m	1118 lx
2.0 m	Ø2,6 m	829 lx



Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
 Philips 1100lm / 840 A+
 Philips 1100lm / 930 A+
 Philips 2000lm / 830 A+
 Philips 2000lm / 840 A+
 Philips 2000lm / 930 A+
 Philips 3000lm / 830 A+
 Philips 3000lm / 840 A+
 Philips 3000lm / 930 A+
 Philips 4500lm / 830 A+
 Philips 4500lm / 840 A+
 Philips 4000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Einbaustrahler
 Einbaurahmen aus Stahlblech
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 Reflektor aus Aluminium MIRO
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 145x145mm / DA: 135x135mm / ET: 170mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 1,3kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.