


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL23



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)



13,4°		21,4°		32,8°		43,2°	
H: 0,5 m	97748 lx	H: 0,5 m	34020 lx	H: 0,5 m	14518 lx	H: 0,5 m	11379 lx
H: 1,0 m	24435 lx	H: 1,0 m	8505 lx	H: 1,0 m	3620 lx	H: 1,0 m	2845 lx
H: 1,5 m	10361 lx	H: 1,5 m	3780 lx	H: 1,5 m	1613 lx	H: 1,5 m	1204 lx
H: 2,0 m	6109 lx	H: 2,0 m	2125 lx	H: 2,0 m	907 lx	H: 2,0 m	711 lx

LED	Made in Germany	50.000h 5 Jahre	CE	220-240V 50/60 Hz
------------	------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
 Philips 1100lm / 840 A+
 Philips 1100lm / 930 A+
 Philips 2000lm / 830 A+
 Philips 2000lm / 840 A+
 Philips 2000lm / 930 A+
 Philips 3000lm / 830 A+
 Philips 3000lm / 840 A+
 Philips 3000lm / 930 A+
 Philips 4500lm / 830 A+
 Philips 4500lm / 840 A+
 Philips 4000lm / 930 A+

weitere LED Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
 Einbauring aus Aluminium Druckguss
 Kühlkörper aus Aluminium Druckguss
 Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
 Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED-Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 195mm / DA: 180mm / ET: 170mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 2,3kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Wechselreflektor/Bajonettverschluss
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.