







## LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL48



**Lichtverteilung** (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)



<b>LED</b>	<b>Made in Germany</b>	<b>50.000h 5 Jahre</b>	<b>CE</b>	<b>220-240V 50/60 Hz</b>
------------	------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------

## Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+  
 Philips 1100lm / 840 A+  
 Philips 1100lm / 930 A+  
 Philips 2000lm / 830 A+  
 Philips 2000lm / 840 A+  
 Philips 2000lm / 930 A+  
 Philips 3000lm / 830 A+  
 Philips 3000lm / 840 A+  
 Philips 2500lm / 930 A+

## Ausführung

Einbaustrahler  
 Einbauring und Blendring aus Aluminium Druckguss  
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert  
 Rohrgehäuse aus stranggepresstem Aluminium  
 Sicherheitsglas im Blendring integriert  
 Blendring verschraubt  
 Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert  
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL  
 Einbau durch Federtechnik  
 Inkl. LED - Konverter

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

## Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 240mm / DA: 225mm / ET: 270mm
Deckenstärke	1 - 20mm
Gewicht	ca. 5,3kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Sonder Pulverbeschichtung für Aussenbereich möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Matt
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber intern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

**AD** = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.