


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL54



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips Flex High Housing 2000 lm/4000 K)



Bestückung

Philips 1100lm / 830 A
 Philips 1100lm / 840 A
 Philips 2000lm / 830 A
 Philips 2000lm / 840 A
 Philips 3000lm / 830 A
 Philips 3000lm / 840 A

Ausführung

Einbaustrahler, asymmetrisch
 Einbauring aus Aluminium Druckguss
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 230mm / DA: 213mm / ET: 230mm
Deckenstärke	1 - 20mm
Gewicht	ca. 1,7kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	pulverbeschichtet nach RAL 9016 struktur
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED DLM Flex
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.